

## Productinformatieblad etolit GT500

### Toepassing

Universeel naglansmiddel voor industriële vaatwerkspoelmachines extra schuimremmend

### Produktbeschrijving

- is een neutraal naglansmiddel voor porselein, edele metalen en kunststof.
- garandeert een snelle droging.
- is zuinig in gebruik, laat zich goed mengen in het naspoelwater en is sterk schuimremmend.
- geeft optimaal resultaat in combinatie met etolit reiniger.

#### Dosering / Gebruik

0,1 - 0,5 ml/l instellen op waterkwaliteit en serviesgoed.  
druppelvorming - onderdosering  
waterfilm - optimale dosering  
streepvorming - overdosering  
etolit GT 500 is geschikt voor alle automatische naglans  
doseerapparaten.

#### Technische Gegevens

Vorm: blauwe vloeistof  
Soortelijk gewicht: 1,0 g/ml  
**Samenstelling volgens EG-richtlijnen:**  
> 30% niet ionische tenside  
overige stoffen: oplosmiddel,  
ontspanningsmiddel,  
kleurstoffen  
Opslagadvies: vorstvrij opslaan, 4 jaar houdbaar.

### Milieuaspecten

- voldoet aan de voorwaarden van de WRMG.
- Biologische afbreekbaarheid > 90 % volgens de verordening voor anionische en niet ionische oppervlakte actieve stoffen in was- en reinigingsmiddelen.
- is UBA geregistreerd.

De lege verpakkingen kunnen op verzoek voor hergebruik retour genomen worden.

### Gevaren / veiligheidsmaatregelen

etolit GT 500 is geen gevaarlijk preparaat en behoeft geen registratie.

### Beschikbare verpakkingen

Verpakking	Can
Inhoud	5 ltr
Artikelnummer	000232